

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Richtlinie 1907/2006(EG)
Produktname: ThermoShield Exterieur

Druckdatum: 25.11.2010

überarbeitet am: 20.10.2010

Seite 1 von 8

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. Gemisches und des Unternehmens

Bezeichnung des Stoffes:	ThermoShield Exterieur
Verwendung des Stoffes / des Gemisches:	Fassadenbeschichtung
Bezeichnung des Unternehmens:	SICC GmbH Wackenbergstraße 78-82 D-13156 Berlin Telefon: 030/500196-0 Telefax: 030/500196-20 info@sicc.de
Kontaktstelle für technische Information:	Anwendungstechnik Telefon +49 (0)30 500 196-40
Notfallauskunft:	Zentrale-Tel. +49 (0)30 500 196-0 Mo- Do. 8.00 – 16.30 Uhr Fr. 8.00 – 14.30 Uhr

2. mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:	entfällt
besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:	R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken

3. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

chemische Charakterisierung:	wasserverdünnbare Fassadenbeschichtung auf Basis eines Acrylic Polymers			
gefährliche Inhaltsstoffe:				
chemische Bezeichnung:	CAS-Nummer	%	EG-Nummer	Einstufung
Ethan-1,2-diol:	107-21-1	1-2,5	203-473-3	Xn, R22,R36

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Richtlinie 1907/2006(EG)

Produktname: ThermoShield Exterieur

Druckdatum: 25.11.2010

überarbeitet am: 20.10.2010

Seite 2 von 8

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

allgemeine Hinweise:	entfällt
nach Einatmen:	bei Beschwerden – Frischluftzufuhr
nach Hautkontakt:	Haut mit Wasser und Seife reinigen.
nach Augenkontakt:	ggf. Kontaktlinsen entfernen, Augenlider geöffnet halten und mit reichlich Wasser spülen, ärztlichen Rat einholen
nach Verschlucken:	kann Übelkeit, Erbrechen und Durchfall hervorrufen, auch Magen-Darm-Reizungen, Arzt hinzuziehen und Stoff genau benennen
Hinweis für den Arzt:	entfällt

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

geeignete Löschmittel:	Schaum, Alkoholschaum, Kohlendioxid, Trockenchemikalien, Sprühnebel, Wasser
aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:	örtliche Gegebenheiten beachten
besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsstoffe oder entstehende Gase:	verschlossene Behälter können bei extremer Hitze platzen (Druckaufbau), Rauchentwicklung, Kohlenmonoxid
besondere Schutzausrüstung:	ggf. Atemschutzgeräte verwenden
zusätzliche Hinweise:	Umstehende brandgefährdete Behälter aus sicherer Entfernung mit Wasser kühlen. Material ist nicht brennbar solange noch Feuchtigkeit enthalten ist.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:	Schutzvorschriften / siehe Kapitel 7 und 8
Umweltschutzmaßnahmen:	örtliche, behördliche Vorschriften beachten nicht in die Kanalisation gelangen lassen

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Richtlinie 1907/2006(EG)

Produktname: ThermoShield Exterieur

Druckdatum: 25.11.2010

überarbeitet am: 20.10.2010

Seite 3 von 8

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Verfahren zur Reinigung /

Aufnahme:

Ausgetretenes Material mit unbrennbaren Aufsaugmitteln eingrenzen und nach örtlichen Bestimmungen entsorgen. Reinigen mit Wasser und Reinigungsmitteln, vorzugsweise keine Lösemittel verwenden.

zusätzliche Hinweise:

entfällt

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

entfällt

Hinweise zum sicheren Umgang:

Mindeststandards der TRGS 500 (Technische Regel für Gefahrstoffe) einhalten
Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden

Hinweise zum Brand und Explosionsschutz:

siehe Kapitel 5

Angaben zu Lagerbedingungen:

Kühl aber frostfrei Lagern

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

Behälter geschlossen halten, vor Frost und Hitze schützen
Behälter nicht mit Druck leeren, kein Druckbehälter

Lagerklasse:

entfällt

bestimmte Verwendungen:

ThermoShield Exterieur ist eine anwendungsfertige Fassadenbeschichtung GiS-Code M-DF01

Zusammenlagerungshinweise:

Kontakt mit starken Alkalien, starken Mineralsäuren oder oxidierenden Materialien vermeiden

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte

Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW)

Deutschland:

Ethan-1,2-diol:

CAS-Nr. 107-21-1

Spezifizierung:

TRGS900- Arbeitsplatzgrenzwerte (D)

Wert:

10ppm / 26 mg/m³

Spitzenbegrenzung:

2(I) Überschreitungsfaktor 2 Dauer 15 min, 4 mal pro Schicht
Abstand 1 Std.

Kategorie I Stoffe bei denen die lokale Wirkung

grenzwertbestimmend ist oder atemwegsensibilisierende Stoffe

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Richtlinie 1907/2006(EG)
Produktname: ThermoShield Exterieur

Druckdatum: 25.11.2010

überarbeitet am: 20.10.2010

Seite 4 von 8

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Fruchtschädigend: Y ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden.

Bemerkung: H hautresorptiv

Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte der Europäischen Union :

Ethan-1,2-diol: CAS-Nr.: 107-21-1
Spezifizierung: 2000/39/EG
Kurzzeitwert (SIEL): 40ppm /104 mg/m³
Konzentration darf Grenzwertkonzentration während einer Zeitdauer von 15 Minuten nicht überschreiten
Langzeitwert (8h TWA): 20ppm / 52 mg/m³
Hinweis „Haut“: Größere Mengen des Stoffes werden durch die Haut aufgenommen.

Begrenzung und Überwachung der Exposition:

Technische Maßnahmen und Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren, wie in Abschnitt 7 ausgeführt, haben Vorrang vor Einsatz persönlicher Schutzausrüstung.
Empfohlene Analyseverfahren für Arbeitsplatzmessungen: siehe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BauA).

persönliche Schutzausrüstung:

allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Atemschutz: ggf. Atemschutz tragen
Hautschutz: ggf. Schutzhandschuhe tragen
Augenschutz: ggf. Schutzbrille tragen

9. physikalische und chemische Eigenschaften

Aggregatzustand: flüssig
Farbe: Grundfarbton weiß, je nach Einfärbung
Geruch: arteigen

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Richtlinie 1907/2006(EG)
Produktname: ThermoShield Exterieur

Druckdatum: 25.11.2010

überarbeitet am: 20.10.2010

Seite 5 von 8

9. physikalische und chemische Eigenschaften

Viskosität:	Wert	Einheit	Methode
	120	KU	
Dichte bei 20°C:	1,05	kg/m ³	DIN 53217
Voc-Gehalt:	< 3 g/l		
Festkörpergehalt:	ca. 56 %		
Verhalten mit Wasser:	wasserverdünnbar		
PH-Wert:	8,00 - 8,30 bei 20° C		

10. Stabilität und Reaktivitäten

zu vermeidende Bedingungen:	siehe Kapitel 7
zu vermeidende Stoffe:	Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine gefährlichen Reaktionen zu erwarten. Kontakt mit starken Säuren und starken Alkalien vermeiden.
gefährliche Zersetzungsprodukte:	entfällt
gefährliche Zusetzungsprodukte:	Feuer, auch Erhitzen durch Schweiß- und Schneidarbeiten erzeugt Rauch, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

11. Angaben zur Toxikologie

Das Produkt ist nach der EG-Richtlinie 1999/45/EG in der gültigen Fassung keine gefährliche Zubereitung. Nach den Erfahrungen des Herstellers sind über die Kennzeichnung hinausgehend Gefahren nicht zu erwarten.

toxikologische Prüfung:	entfällt
Erfahrung aus der Praxis:	Bei sachgemäßen und bestimmungsgemäßer Verwendung sind aufgrund langjähriger Erfahrung keine gesundheitlichen Schäden bekannt.
Angaben zu den Inhaltsstoffen:	Ethan-1,2-diol LD ₅₀ (oral, Ratte): 4700 mg/kg

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Richtlinie 1907/2006(EG)
Produktname: ThermoShield Exterieur

Druckdatum: 25.11.2010

überarbeitet am: 20.10.2010

Seite 6 von 8

12. umweltspezifische Angaben

Ökotoxizität:	entfällt
Mobilität:	entfällt
Persistenz und Abbaubarkeit:	entfällt
Bioakkumulationspotenzial:	entfällt
Ergebnis der Ermittlung der PTB-Eigenschaften:	entfällt
andere schädliche Wirkung:	entfällt

13. Hinweis zur Entsorgung

Stoff/Zubereitung:	Unter Beachtung der örtlichen und behördlichen Vorschriften ordnungsgemäß beseitigen.
Empfehlung:	Vorschriftsmäßiges Beseitigen durch Verbrennen in einer Verbrennungsanlage, örtliche und behördliche Vorschriften sind zu beachten.
Europäische Abfallschlüssel - Nr.:	080120 wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten

13. Hinweis zur Entsorgung

Verpackung, verunreinigte Verpackungen:

Empfehlung:	Verpackungen sind restentleert zu entsorgen (tropffrei, wischfrei und spachtelrein). Verpackungen sind unter Beachtung der jeweiligen geltenden örtlichen und internationalen Bestimmungen bevorzugt einer Wiederverwendung bzw. Verwertung zuzuführen.
--------------------	--

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Richtlinie 1907/2006(EG)
Produktname: ThermoShield Exterieur

Druckdatum: 25.11.2010

überarbeitet am: 20.10.2010

Seite 7 von 8

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE:

(Grenzüberschreitend/Inland)

ADR/RID-GGVS/E Klasse: kein Gefahrgut

Seeschifftransport IMDG/GGV-See:

IMDG/GGVSee-Klasse: kein Gefahrgut

Lufttransport ICAO-II und IATA-DGS:

ICAO/IATA-Klasse: kein Gefahrgut

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach der EG-Richtlinie 1999/45/EG in der gültigen Fassung keine gefährliche Zubereitung.

EU-Vorschriften:

Sicherheitsbeurteilung: entfällt

Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach Vbf: entfällt

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 Selbsteinstufung laut VwVws (Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe)

Technische Anleitung Luft: entfällt

Störfallverordnung: entfällt

Lösemittelverordnung: Wb <3 g/l (max. Wert laut VOC Anhang II A/c 40g/l)

Beschäftigungsbeschränkung: entfällt

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Richtlinie 1907/2006(EG)

Produktname: ThermoShield Exterieur

Druckdatum: 25.11.2010

überarbeitet am: 20.10.2010

Seite 8 von 8

16. sonstige Angaben

Mitgeltende EG-Richtlinien:

Zubereitungsrichtlinie (1999/45), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/8/EG
Stoffrichtlinie (67/548/EWG), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/EG. REACH-
Verordnung(EG) Nr.1907/2006

vom Hersteller empfohlene Verwendungsbeschränkung:

ThermoShield Exterieur ist eine widerstandsfähige Schutzbeschichtung für fast alle Untergründe im Außenbereich. Aufgrund der besonderen Zusammensetzung von ThermoShield Exterieur ergeben sich eine Reihe von energetischen Anwendungsbereichen im sommerlichen sowie im winterlichen Wärmeschutz.

R-Sätze, auf die Abschnitte 2 und 3 Bezug nehmend:

R-Sätze:

R22	Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
R36	Reizt die Augen

Änderungen gegenüber der letzten Fassung:

Anpassung gemäß REACH-Verordnung:
Ersetzt Datenblatt vom 06.04.2010
Änderung in Punkt 1, 16

Datenblattaufstellerbereich:

Anwendungstechnik Telefon +49 (0)30 500 196-40

Ablehnung der Haftung: Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der Informationen, in ausgedruckter Form, ist nicht gewährleistet. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produktes liegen außerhalb unserer Kontrolle, und eventuell auch außerhalb unseres Informationsbereiches. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schäden oder Umkosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produktes entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses SDB wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden.

Diese Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes/der Produkte und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/der beschriebenen Produkte im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar. Eigenschaften des Produktes entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblättern.

Warennummer/Zolltarifnummer: 32091000